

MESSING SCHROEF- / KNELFITTINGEN





5 Messing schroef- / knelfittingen

Samenstelling

Het huis van de Henco fittingen is vervaardigd uit messing CuZn40Pb2 (CW617N).



De fittingen zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring.

De knelfittingen zijn uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen messing en aluminium te voorkomen.

Behalve voor buizen die in de vloer of de wand gelegd worden, kunnen Henco schroef- / knelfittingen gebruikt worden voor alle andere toepassingen met een maximale werkdruk tot 10 bar.

Het lichaam van de Henco schroef- / knelfitting is vervaardigd uit messing. Ze zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring. Evenals de persfittingen uit messing zijn ze uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen de messing en aluminium te voorkomen.

Zowel in het assortiment knel- als persfittingen bevinden zich een aantal fittingen die de mogelijkheid bieden om verbindingen tot stand te brengen tussen koperen of stalen buizen en Henco buizen.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



5 MESSING SCHROEF- / KNELFITTINGEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Daarnaast heeft Henco ook nog een schroef- / knelfitting voor stookolietoepassingen in haar assortiment.

De draad is iets langer dan die van de fitting voor water en loopt licht conisch aan. De fitting is eveneens voorzien van een specifieke O-ring voor stookolie.

